THERMA V

SPLIT – HAUTE TEMPÉRATURE

Monophasée

GROUPE EXTÉRIEUR		Puissance Référence	16kW 1ø HU161H.U32
Puissance nominale	Chaud (7/65)	kW	16
	Chaud (-7/65)	kW	15.1
Puissance absorbée nominale	Chaud (7/65)	kW	6.13
	Chaud (-7/65)	kW	7.2
COP	Chaud (7/65)		2.61
	Chaud (-7/65)		2.1
Dimensions	L*H*P	mm	950*1380*330
Poids		kg	105
Niveau sonore (chaud)		dB(A)	68
Plage de fonctionnement	Chaud	°C	-15~35
Réfrigérant	Raccord frigorifique liquide	mm (")	9.52(3/8)
	Raccord frigorifique gaz	mm (")	15.88(5/8)
	Charge réfrigérant	kg	3.5
	Longueur préchargée	m	10
	Complément de charge	g/m	60
Longueurs frigorifiques	Min	m	5
	Nom	m	7.5
	Max	m	50
Alimentation		P/V/Hz	1/220-240/50
Câble d'alimentation électrique		mm²	3G4
Câble de communication UE/UI		mm²	2*1.5 blindé
Intensité max		A	19
Disjoncteur		A	D20A

MODULE HYDROLIQUE		Puissance Référence	16kW 1ø HN1610H.NK2
Dimensions	L*H*P	mm	520*1080*330
Poids		kg	94
Niveau sonore (chaud)		dB(A)	57
Puissance absorbée nominale	Chaud	kW	6.13
Plage de départ d'eau	Chaud	°C	25~80
Débit d'eau		L/H	Min 900
Réfrigérant (R410A)	Raccord frigorifique liquide	mm (")	9.52 (3/8)
	Raccord frigorifique gaz	mm(")	15.88 (5/8)
	Charge réfrigérant	kg	2.3
Raccord hydraulique	Entrée	mm (")	Male PT 25 (1"M)
	Sortie	mm (")	Male PT 25 (1"M)
Raccord condensats		mm (")	Male PT 25 (1"M)
Alimentation		P/V/Hz	1/220-240/50
Disjoncteur		A	25
Classe énergétique	35°C/55°C		A/A+
Rendement saisonnier Etas	35°C/55°C	%	13/11
Conso énergétique annuelle moy	35°C/55°C	kWh	9395/7642
Câble d'alimentation électrique		mm²	3G4
Intensité max		A	20
Disjoncteur		A	D20A